

Tassello espansione con chiodo in acciaio



BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 16/0509



MONTAGGIO




1 - Forare polistirolo e muro



2 - Inserire tassello fino in fondo



3 - Inserire spinotto nel tassello



4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
TA09-01ACC	90mm	○	250	27000	100x120x240	0,023 kg/pz
TA11-01ACC	110mm	○	250	24000	100x120x245	0,029 kg/pz
TA13-01ACC	130mm	○	250	24000	100x120x245	0,033 kg/pz
TA15-01ACC	150mm	○	250	15000	100x120x245	0,036 kg/pz
TA17-01ACC	180mm	○	250	15000	100x120x245	0,035 kg/pz
TA21-01ACC	220mm	○	250	10500	100x120x245	0,038 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
90mm	90	58	5	10	50
110mm	110	58	5	10	50
130mm	130	58	5	10	50
150mm	150	58	5	10	50
180mm	180	58	5	10	50
220mm	220	58	5	10	50

*MEASURES IN MILLIMETERS ¹A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES ²E UTILIZATION CATEGORIES

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%

The weights are subject to change of +/- 10%



TASSELLO ESPANSIONE CON CHIEDO IN ACCIAIO

Importato da Vitrex, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton).

Materiale:

- Tassello in PE.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon.



WALL INSULATION DOWEL WITH STEEL NAIL

Imported by Vitrex, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).

Material:

- PE anchor.
- Steel nail with nylon head.



CHEVILLE À EXPANSION AVEC CLOU ACIER



TACO ESPANCION CON ACERO DE UÑAS